

## ref. AS160

Placa controladora InBio para gerir o acesso numa porta suportando até dois terminais, um de entrada e outro de saída.



### CTRL-InBio

ref. AS160

Placa controladora para uma porta, a forma mais eficiente e segura de efetuar o acesso à sua empresa, o equipamento de validação fica sempre dentro das instalações protegido de qualquer tipo de atentado ou de intrusão ao sistema. É sempre necessário associar um leitor exterior a este equipamento (Ex: ASFR1200).

#### Caraterísticas Técnicas

Alimentação	12V DC 1A	CPU	425Mhz DSP 32bits
Nº Controlo de Portas	2 terminais, 1 porta	Sensor	N/A
Avisos	LED's Coloridos	Versão Algoritmo	ZK V7.0
Comunicação	TCP/IP, RS485	Tempo de Identificação	<1seg
Capac. Utilizadores	Até 1.000 utilizadores	Temp. de Funcionamento	0°C - 55°C
Capac. / Transação	Até 100.000 eventos sem descarregar	Slot cartão	Sim SD
Modo de Controlo	1:1 ou 1:N (Impressão digital e/ou cartão)	Peso	925gr
Acessos	Fechadura, sensor de porta,	Certificação	CE, FCC
Memória	32Mb RAM + 128Mb Flash	Dimensões	226x106x36 mm
I/O	2TTL inputs, 1 relé, 1 tamper	Índice de Proteção	N/A
Veloc. de Verificação	Procura em 1000 registos num segundo		
Opcionais	N/A		

