



ref. ASMA300

Terminal de acessos concebido para ambientes adversos com reconhecimento de impressão digital e com cartão, permite efetuar a gestão de acessos de forma simples e robusta.

Funcionalidades Opcionais



D-BP

ref. ASMA300

O ASMA300 permite efetuar entradas através da leitura biométrica de impressão digital ou de cartão RFID permitindo abrir uma porta de a quem possua um registo devidamente autorizado para esse espaço.

Este equipamento é fabricado metal e sob este encontra-se uma estrutura de plástico de alta resistência, para além de ser resistente á água e pó, é ideal para situações onde o volume de entradas e saídas é constante e seja necessário um terminal de exterior: médias empresas, grandes condomínios, escolas, instituições.

Caraterísticas Técnicas

Alimentação	110/220VAC ~ 12VDC	CPU	200Mhz DSP 32bits
Display	N/A	Sensor	ZK óptico de 500dpi
Avisos	Sonoros e LED's Coloridos	Versão Algoritmo	ZK V7.0
Comunicação	TCP/IP, RS-232, RS-485, USB, Wiegand In e Out	Tempo de Identificação	<1seg
Capac. Utilizadores	Até 300 utilizadores ou 10.000 cartões	Temp. de Funcionamento	0°C - 45°C
Capac. / Transação	Até 30.000 eventos sem descarregar	Peso	650gr
Modo de Controlo	1:1 ou 1:N	Certificação	CE, FCC
Memória	64Mb Flash + 32Mb RAM	Dimensões	148x73x35 mm
I/O	1TTL input, Deadbolt, Fecho de porta	Índice de Proteção	IP55
Veloc. de Verificação	Procura em 1000 registos num segundo		

Opcionais Mifare e Adaptador

